

Requisitos de información de producto (según la Norma de la UE nº 813/2013)

Modelo	MIX PLUS 24		
Caldera de condensación	si		
Caldera de baja temperatura**	si		
Caldera atmosférica tipo B1	no		
Generador de calor por cogeneración	no	En caso afirmativo, equipado con generador suplementario	
Generador mixto	no		

artículo	Símbolo	Valor	Unidad	artículo	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica nominal [kW]	Prated	24	kW	Eficiencia energética estacional en calefacción	ηs	94	%
Para calderas de calefacción y calderas mixtas Potencia útil				Para calderas de calefacción y calderas mixtas Rendimiento útil			
A potencia nominal y a régimen de alta temperatura (*)	P4	23,33	kW	A potencia nominal y a régimen de alta temperatura (*)	η4	97,22	%
Al 30% de potencia y a régimen de baja temperatura (**)	P1	3,95	kW	Al 30% de potencia y a régimen de baja temperatura (**)	η1	103,11	%
				Generador suplementario			
				Potencia calorífica [kW]	Psup	0,0	kW
				Tipo de energía de entrada	sin valor		
Consumo de electricidad auxiliar				Otros artículos			
A carga total	elmax	0,119	kW	Pérdidas de calor en reposo	Pstby	0,0557	kW
A carga parcial	elmin	0,031	kW	Consumo de potencia del quemador de encendido	Pign	0,000	kW
En modo reposo	PSB	0,0038	kW	Emisión de óxidos de nitrógeno	NOx	45	mg/kWh
Datos de contacto		Intergas Calderas de Calefacción S.L, Centro Comercial Guadalmina 4-107, 29670, San Pedro de Alcántara, (Málaga)					

(*) Régimen de alta temperatura significa 60 ° C de temperatura de retorno en la entrada del generador y 80 ° C de temperatura a la salida hacia emisores.

(**) Baja temperatura significa, para calderas de condensación 30 °C de temperatura de retorno, para las de baja temperatura 37 °C y 50 °C para el resto (en la entrada del generador).

Antes de proceder al montaje, instalación o mantenimiento deben leerse los manuales de usuario e instalación y seguir las instrucciones del fabricante. Cuando realice el desmontaje, siga las normativas para el reciclado del producto, este producto es 98% reciclable.

HÜSEYİN ERKAN TOSUN
QUALITY MANAGER

P. Cool,
Technical director

copa
COPA ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
Minareliçavuş OSB Mah. Caddesi No:21 Nilüfer/BURSA
Ertuğrulgazi v.D. 2. Kat No:215 Tic.Sic.No: 31624
Mersis:08140014000000000000000000
Copa.com.tr

Información de producto según se establece en las Normativas de la UE nº 811/2013 y nº 813/2013

Ficha de producto (según la Norma de la UE nº 811/2013)

(a) Nombre del proveedor o marca comercial	PRO-G					
(b) Identificador del modelo del proveedor	MIX PLUS 24					
(c) Clase de Eficiencia energética estacional en calefacción	A					
(d) Potencia térmica nominal, incluyendo la potencia de cualquier generador suplementario	24	kW				
(e) Eficiencia energética estacional en calefacción	94	%				
(f) Consumo anual de energía	24517	kWh		y / o	43,3	GJ
(g) Nivel de potencia sonora, dentro	49	dB(A)				
(h) Precauciones específicas para el montaje, instalación y mantenimiento	Antes de proceder al montaje, instalación o mantenimiento deben leerse los manuales de usuario e instalación y seguir las instrucciones					

P. Cool,
Technical director

HÜSEYİN ERKAN TOSUN
QUALITY MANAGER

copa
COPA ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
Minareliçavuş OSB Mah. Çarşı Cad. No:21 Nilüfer/BURSA
Ertuğrulgazi V.D. 22600120000 Tic.Sic.No: 31624
Mersis No: 07040042605000015
copa.com.tr